ODF-1U-24F-200

1U 19 英寸固定式 24 口集成机箱（200 mm 深）

1. 产品概述

本产品为标准 1U 机架式固定型机箱，采用冷轧钢板结构，深度仅 200 mm，适用于深度受限的机柜、通信、工控、弱电集成与数据接入场景。机箱前置 24 口模块安装位，固定式结构便于维护，结构稳固、散热良好。

2. 外形尺寸（单位：mm）

高度	44.50 mm（1U）	宽度	482.6 mm（19 英寸）
深度	200 mm	端口数量	24 口
安装方式	19 英寸机柜机架安装，两侧机架安装耳，安装宽 430.6 mm		

3. 结构与材质

主体材质	优质冷轧钢板
承重架材质	优质冷轧钢
表面处理	静电喷塑
结构形式	固定式
适配器安装	24 个端口位，位于前面板，单排布置
熔接盘	1 块，固定于箱体内
进线方式	后部圆形进线孔，配线缆固定夹
散热方式	自然对流散热
防护等级	基础防尘、防触碰

4. 功能特点

- 标准 1U 高度，深度仅 200 mm，浅机柜与走线架受限场景同样适用
- 固定式结构，无需导轨，机架固定后即可直接维护内部熔接盘
- 24 口标准安装位，可选装 SC / LC / FC / ST 适配器与尾纤
- 单位置最多 24 芯，SC / LC 双工位 48 芯，LC 四位置 96 芯
- 理线空间充足，布线规范
- 金属结构，强度高、抗干扰

5. 外形尺寸图



箱体 482.6 × 200 × 44.50 mm，安装宽 430.6 mm；前面板 24 口排列与内部熔接盘位置示意。

6. 适用范围

通信机房机架集成 · 工业控制端口汇聚 · 弱电箱 / 机柜端口管理 · 数据接入单元与安防监控集成。

7. 备注

尺寸单位：mm。可根据需求定制颜色、标识、端口类型。本规格书依据产品图纸编制。

报价、样品与定制：zhaozhixing1991@gmail.com · +86 131 5743 6668 · 浙江省宁波市慈溪市掌起镇古窑浦村古中路 13 号